

**AWHP 4,5kW :**

Le module AWHP 4,5kW est livré uniquement avec les Oenovia-Pac-Colonne-2-C .  
Température de départ module max. 55°C.

**AWHP 4,5kW est pré-chargé pour une distance de 10m entre les modules Int. & Ext. :**

**AWHP-2 de 4 à 27kW :**

Les modules AWHP-2 sont livrés avec les Oenovia-Pac-2 / Oenovia-Pac-Colonne-2-C / Oenovia-Pac-Confort-2 .  
Température de départ module max. 60°C.

**AWHP-2 pré-chargé pour une distance de 10m entre les modules Int. & Ext. :**

- AWHP 4MR-2
- AWHP 6MR-2
- AWHP 8MR-2R1.UK
- AWHP 11MR-2R1.UK
- AWHP 16MR-2R1.UK
- AWHP 11TR-2R1.UK
- AWHP 16TR-2R1.UK

**AWHP-2 pré-chargé pour une distance de 30m (liaison en 1" ) ou 20m max. (liaison en 3/4" ) entre les modules Int. & Ext. :**

- AWHP 22TR-2R1.UK
- AWHP 27TR-2R1.UK

**RAPPEL :** Distance minimum entre AWHP-2 (AWHP) et module intérieur **2m** ( faire une lyre horizontale si la distance est plus courte)  
Maximum **15 coudes** d'un rayon de **100 à 150mm** minimum,

**VOLUME D'EAU DE CHAUFFAGE minimum recommandé :**

- AWHP-2 4	30 litres	- AWHP-2 11	80 litres
- AWHP 4,5	35 litres	- AWHP-2 16	120 litres
- AWHP-2 6	40 litres	- AWHP-2 22	160 litres
- AWHP-2 8	60 litres	- AWHP-2 27	190 litres



Les modules extérieurs : - **AWHP 4,5** : Temp.départ max. **55°C** .  
 - **AWHP-2 de 4 à 16 R1.UK** : Temp.départ max. **60°C** .

Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques			Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int,/ext.	Longueur mini-max de série	11-20m	21-30m	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
<b>AWHP 4,5 MR</b>	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.10m	2-10 m	0,2kg	0,4kg	0,6kg	-	-	-	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											
<b>AWHP-2 4-6 MR-2</b>	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8« (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max.30m	2-10 m	0,15kg	0,3kg	0,6kg	-	-	-	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"										-	5/8"
<b>AWHP-2 8 MR-2 R1.UK</b>	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8« (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max 30m	2-10 m	0,2kg	0,4kg	1kg	1,6kg	2,2kg	2,8kg	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"										-	5/8"



Les modules extérieurs des modèles AWHP-2 22 & 27 TR R1.UK : Temp.départ max. 60°C .

Groupe extérieur				Liaisons frigorifiques			Quantité de charge de réfrigérant à ajouté				Raccords livrés	Module intérieur
				Dimension	Différence de hauteur entre module Int./ext,	Longueur mini-max de série	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
<b>AWHP-2 22 TR R1.UK</b>	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max.30m	2-20 m	-	-	-	-	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"		2-30 m	0,9kg	1,8kg	2,7kg	3,6kg	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m					raccord 3/4" vers 1"à braser ( Avec le Module Intérieur )	3/4"flare
<b>AWHP-2 27 TR R1.UK</b>	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max.30m	2-20 m	-	-	-	-	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"		2-30 m	1,2kg	2,4kg	3,6kg	4,8kg	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m					raccord 3/4" vers 1"à braser ( Avec le Module Intérieur )	3/4"flare

