

## Raccordement électrique :

Module Extérieur	AWHP 4 MR AWHP 6 MR	AWHP 4,5 MR	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR-2	AWHP 27 TR-2
Type d'alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
Section de câble d'alimentation	3G*2,5 mm <sup>2</sup>	3G*2,5 mm <sup>2</sup>	3G*4 mm <sup>2</sup>	3G*6 mm <sup>2</sup>	5G*2,5 mm <sup>2</sup>	3G*10 mm <sup>2</sup>	5G*2,5 mm <sup>2</sup>	5G*4 mm <sup>2</sup>	5G*6 mm <sup>2</sup>
Disjoncteur Courbe C	16 A	20 A	25 A	32 A	16 A	40 A	16 A	25 A	32 A
Intensité maximale	13 A	12 A	19 A	28 A	13 A	29 A	13 A	19 A	21 A

## Module intérieur

### Régulation

Section de câble d'alimentation	3G*1,5 mm <sup>2</sup>
Disjoncteur CourbeC	10 A
Section câble BUS	3*1,5 mm <sup>2</sup>

### Appoint électrique

Type d'alimentation	Monophasé	Triphasé
Section de câble	3G*6 mm <sup>2</sup>	5G*2,5 mm <sup>2</sup>
Disjoncteur courbe C	32 A	16 A



#### Avertissement

- Les raccordements électriques doivent impérativement être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.
- Effectuer la mise à la terre avant tout branchement électrique.



#### Attention

Alimenter l'appareil par un circuit comportant un interrupteur omni-polaire à distance d'ouverture supérieure à 3 mm.

- Modèles monophasés : 230 V (+6%/-10%) 50 Hz
- Modèles triphasés : 400 V (+6%/-10%) 50 Hz

## Volume d'eau de l'installation :

- AWHP 4-4,5	<b>20 litres</b>	- AWHP-2 16	<b>80 litres</b>
- AWHP-2 6	<b>30 litres</b>	- AWHP-2 22	<b>110 litres</b>
- AWHP-2 8	<b>40 litres</b>	- AWHP-2 27	<b>135 litres</b>
- AWHP-2 11	<b>55 litres</b>		



## Les modules extérieurs des modèles AWHP-2 4 à 16 MR & TR

Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur mini-max de série	Nb. Maximum de Coudes	7m	10m	15m	20m	30m	-		
AWHP-2 4,5 MR	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.30m	2-7 m	10	0kg	0,045kg	0,120kg	0,195kg	0,345kg	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur mini-max de série		11-20m	21-30m	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
AWHP-2 4 MR - 6 MR-2	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.10m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
AWHP-2 8 MR-2 R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max.30m	2-10 m	15	0,15kg	0,3kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	5/8"
AWHP-2 11-16 MR-TR-2 R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max 30m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	1kg	1,6kg	2,2kg	2,8kg	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	



## Les modules extérieurs des modèles AWHP-2 22 & 27 TR

Groupe extérieur				Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté				Raccords livrés	Module intérieur	
				Dimension	Différence de hauteur entre module Int./ext,	Longueur mini-max de série	Nb;Maximum de Coudes	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m			
<b>AWHP-2 22 TR R1.UK</b>	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max.30m	2-20 m	15	-	-	-	-	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare	
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15	-	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"		2-30 m	15	-	-	-	-	-	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15	0,9kg	1,8kg	2,7kg	3,6kg	raccord 3/4" vers 1"à braser ( Avec le Module Intérieur )	3/4"flare	
<b>AWHP-2 27 TR R1.UK</b>	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max.30m	2-20 m	15	-	-	-	-	-	1/2" flare	
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15	-	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"		2-30 m	15	-	-	-	-	-	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15	1,2kg	2,4kg	3,6kg	4,8kg	raccord 3/4" vers 1"à braser ( Avec le Module Intérieur )	3/4"flare	

