

Raccordement électrique :

Module Extérieur	AWHP 4 MR AWHP 6 MR	AWHP 4,5 MR	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR-2	AWHP 27 TR-2
Type d'alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
Section de câble d'alimentation	3G*2,5 mm ²	3G*2,5 mm ²	3G*4 mm ²	3G*6 mm ²	5G*2,5 mm ²	3G*10 mm ²	5G*2,5 mm ²	5G*4 mm ²	5G*6 mm ²
Disjoncteur Courbe C	16 A	20 A	25 A	32 A	16 A	40 A	16 A	25 A	32 A
Intensité maximale	13 A	12 A	19 A	28 A	13 A	29 A	13 A	19 A	21 A

Module intérieur

Régulation

Section de câble d'alimentation	3G*1,5 mm ²
Disjoncteur CourbeC	10 A
Section câble BUS	3*1,5 mm ²

Appoint électrique

Type d'alimentation	Monophasé	Triphasé
Section de câble	3G*6 mm ²	5G*2,5 mm ²
Disjoncteur courbe C	32 A	16 A



Avertissement

- Les raccordements électriques doivent impérativement être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.
- Effectuer la mise à la terre avant tout branchement électrique.



Attention

Alimenter l'appareil par un circuit comportant un interrupteur omni-polaire à distance d'ouverture supérieure à 3 mm.

- Modèles monophasés : 230 V (+6%/-10%) 50 Hz
- Modèles triphasés : 400 V (+6%/-10%) 50 Hz

Volume d'eau de l'installation :

- | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------------|
| - AWHP 4-4,5 | 20 litres | - AWHP-2 16 | 80 litres |
| - AWHP-2 6 | 30 litres | - AWHP-2 22 | 110 litres |
| - AWHP-2 8 | 40 litres | - AWHP-2 27 | 135 litres |
| - AWHP-2 11 | 55 litres | | |



Les modules extérieurs des modèles AWHP-2 4 à 16 MR & TR

Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur mini-max de série	Nb. Maximum de Coudes	7m	10m	15m	20m	30m	-		
AWHP-2 4,5 MR	Raccord Liquide	1/4"flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.30m	2-7 m	10	0kg	0,045kg	0,120kg	0,195kg	0,345kg	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur mini-max de série		11-20m	21-30m	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m					
AWHP-2 4 MR - 6 MR-3	Raccord Liquide	1/4"flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.10m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
AWHP-2 8 MR-2 R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max.30m	2-10 m	15	0,15kg	0,3kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	5/8"
AWHP-2 11-16 MR-TR-2 R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max 30m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	1kg	1,6kg	2,2kg	2,8kg	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	



Les modules extérieurs des modèles AWHP-2 22 & 27 TR

Groupe extérieur				Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté				Raccords livrés	Module intérieur
				Dimension	Différence de hauteur entre module Int./ext,	Longueur mini-max de série	Nb;Maximum de Coudes	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
AWHP-2 22 TR R1.UK	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max.30m	2-20 m	15	-	-	-	-	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"		2-30 m	15	0,9kg	1,8kg	2,7kg	3,6kg	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15					raccord 3/4" vers 1"à braser (Avec le Module Intérieur)	3/4"flare
AWHP-2 27 TR R1.UK	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max.30m	2-20 m	15	-	-	-	-	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"		2-30 m	15	1,2kg	2,4kg	3,6kg	4,8kg	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1"à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15					raccord 3/4" vers 1"à braser (Avec le Module Intérieur)	3/4"flare

