

Raccordement électrique :

Module Extérieur	AWHP 6 MR	AWHP 4,5 MR	AWHP 8 MR	AWHP 11 MR	AWHP 11 TR	AWHP 16 MR	AWHP 16 TR	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Type d'alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
Section de câble d'alimentation	3G*2,5 mm ²	3G*2,5 mm ²	3G*4 mm ²	3G*6 mm ²	5G*2,5 mm ²	3G*10 mm ²	5G*2,5 mm ²	5G*4 mm ²	5G*6 mm ²
Disjoncteur Courbe C	16 A	16 A	25 A	32 A	16 A	40 A	16 A	25 A	32 A
Intensité maximale	13 A	12 A	19 A	28 A	13 A	29 A	13 A	19 A	21 A

Module intérieur

Régulation

Section de câble d'alimentation	3G*1,5 mm ²
Disjoncteur Courbe C	10 A
Section câble BUS	3*1,5 mm ²

Appoint électrique

Type d'alimentation	Monophasé	Triphasé
Section de câble	3G*6 mm ²	5G*4 mm ²
Disjoncteur courbe C	32 A	16 A

Avertissement

- Les raccordements électriques doivent impérativement être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.
- Effectuer la mise à la terre avant tout branchement électrique.

Attention

- Alimenter l'appareil par un circuit comportant un interrupteur omni-polaire à distance d'ouverture supérieure à 3 mm.
- Modèles monophasés : 230 V (+6%/-10%) 50 Hz
 - Modèles triphasés : 400 V (+6%/-10%) 50 Hz

Volume d'eau de l'installation :

- AWHP 4-4,5	20 litres	- AWHP 16	80 litres
- AWHP 6	30 litres	- AWHP 22	110 litres
- AWHP 8	40 litres	- AWHP 27	135 litres
- AWHP 11	55 litres		

Les modules extérieurs des modèles AWHP 4,5 à 16 MR & TR

Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques			Nb. Maximum de Coudes	Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur préchargée mini-max de série		7m	10m	15m	20m	30m	-		
AWHP 4,5 MR	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.30m	2-7 m	10	0kg	0,045kg	0,120kg	0,195kg	0,345kg	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques			Nb. Maximum de Coudes	Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés	Module intérieur
			Dimension colis	Différence de hauteur entre module Int./ext.	Longueur préchargée mini-max de série		11-20m	21-30m	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
AWHP 6 MR	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	Max.30m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare											Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
AWHP 8 MR	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max.30m	2-10 m	15	0,15kg	0,3kg	0,6kg	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	5/8"
AWHP 11-16 MR-TR	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	Max 30m	2-10 m	15	0,2kg	0,4kg	1kg	1,6kg	2,2kg	2,8kg	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"											-	5/8"

Les modules extérieurs des modèles AWHP 22 & 27 TR

Groupe extérieur				Liaisons frigorifiques				Quantité de charge de réfrigérant à ajouté				Raccords livrés	Module intérieur
				Dimension	Différence de hauteur entre module Int./ext,	Longueur préchargée mini-max de série	Nb.Maximum de Coudes	31-40m	41-50m	51-60m	61-70m		
AWHP 22 TR	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max.20m	2-20 m	15	Non autorisée				raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15					3/4" flare	
	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max.30m	2-30 m	15	0,9kg	1,8kg	2,7kg	3,6kg	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15					raccord 3/4" vers 1" à braser (Avec le Module Intérieur)	3/4" flare
AWHP 27 TR	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max.20m	2-20 m	15	Non autorisée				-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		2-20 m	15					3/4" flare	
	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max.30m	2-30 m	15	1,2kg	2,4kg	3,6kg	4,8kg	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		2-30 m	15					raccord 3/4" vers 1" à braser (Avec le Module Intérieur)	3/4" flare