

AWHP-2 :

Les modules AWHP -2 sont livrés avec les Oenovia-Pac-2 / Oenovia-Pac-Colonne-2-C / Oenovia-Pac-Confort-2 .

AWHP-2 sont disponible pré-chargé pour une distance de 10m entre les modules Int. & Ext. :

- AWHP 4MR-2
 - AWHP 6MR-2
 - AWHP 8MR-2R1.UK
 - AWHP 11MR-2R1.UK
 - AWHP 16MR-2R1.UK
- AWHP 11TR-2R1.UK
AWHP 16TR-2R1.UK

AWHP-2 sont disponible pré-chargé pour une distance de 30m entre les modules Int. & Ext. :

- AWHP 22TR
- AWHP 27TR

Rappel : Distance minimum **2m pour AWHP-2** et **5m pour AWHP** (faire une lyre horizontale si la distance est plus courte)
Maximum 15 coudes d'un rayon de 100 à 150mm minimum,

Un volume d'eau de chauffage minimum est demandé :

- AWHP 4 30 litres
- AWHP 6 40 litres
- AWHP 8 60 litres
- AWHP 11 80 litres
- AWHP 16 120 litres



Les modules extérieurs AWHP-2 ont été modifiés, nouveaux compresseurs permettent d'obtenir des performances supérieures
(Temp.Max. **60°C** avec les futur module MHx-2 / MHR-IN-2 / MHx-4 V200)

Groupe extérieur			Liaisons frigorifiques			Quantité de charge de réfrigérant à ajouté						Raccords livrés avec le module extérieur se raccordent sur le module intérieur	Module intérieur
			Dimension colis	Longueur mini-max	Différence de hauteur entre module Int./ext,	11-20m	21-30m	31-40m	41-50m	51-60m	61-75m		
4-6 MR-2	Raccord Liquide	1/4" flare	1/4" - 1/2 (colis EH142 L=10m)	2-10	Max.10m	0,2kg	0,4kg	0,6kg	-	-	-	Raccord 1/4" vers 3/8" (colis EH146)	3/8" flare
	Raccord Gaz	1/2" flare										Raccord 1/2" vers 5/8" (colis EH146)	5/8" flare
8 MR-2R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	2-10	Max.30m	0,15kg	0,3kg	0,6kg	-	-	-	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"										-	5/8"
11-16 MR-TR- 2R1.UK	Raccord Liquide	3/8"	3/8" - 5/8" (colis EH116 L=20m) (colis EH115 L=10m) (colis EH114 L=5m)	2-10	Max 30m	0,2kg	0,4kg	1kg	1,6kg	2,2kg	2,8kg	-	3/8"
	Raccord gaz	5/8"										-	5/8"



Les modules extérieurs des modèles 22 & 27 TR restent en version 55°C de l'AWHP avec MHR-IN-2 .

Groupe extérieur				Liaisons frigorifiques		Quantité de charge de réfrigérant à ajouté				Raccords livrés avec le module extérieur se raccordent sur le module intérieur	Module intérieur	
				Dimension	Différence de hauteur entre module Int./ext,	D'origine	31-40m	41-50m	51-60m			61-75m
22 TR	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"	Max,30m	5-20	-	-	-	-	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		5-20	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	3/8" flare	-	3/8"		5-30	0,9kg	1,8kg	2,7kh	3,6kg	raccord de 1/2" vers 3/8" (colis HK26)	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		5-30					raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le Module Intérieur)	3/4"flare
27 TR	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"	Max,30m	5-20	-	-	-	-	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	Recommandé (pas de brasure)	3/4"		5-20	-	-	-	-	-	3/4"flare
	Raccord Liquide	1/2" flare	-	1/2"		5-30	-	-	-	-	-	1/2" flare
	Raccord gaz	3/4" flare	raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le groupe ext.)	1"		5-30	-	-	-	-	raccord 3/4" vers 1" à braser (livré avec le Module Intérieur)	3/4"flare

