

# CERTLI

## Déclaration de chantier

App OETronic 4  
www.app-oetric.com

Suite à la transmission de votre demande dûment complétée, CERTLI vous livrera l'OETroBox, l'interface chaudière et le câble modBus nécessaire à l'installation. Mise en route et formation sur site réalisée gratuitement par un attaché technique CERTLI sur RDV. Pas de mise en service par téléphone.

Signature ou cachet du chauffagiste-installateur

### Chauffagiste ou Installateur / Contact

Raison sociale : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

N° Commande : \_\_\_\_\_ Distributeur \_\_\_\_\_

### Chantier

Client : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse d'installation : \_\_\_\_\_

### Matériel

OEnoviaGaz Confort     OEnoviaFioul Confort     GMR 3000/5000 Condens     OEnoviaPac Confort

### Modèle

#### Check-list :

Accès internet, modem / routeur avec un port Ethernet libre.

Prise de courant pour l'OETrobox.

Version de logiciel OETronic4 à jour.

Voir paramètre CTRL du menu MESURES, version minimale requise :

- DPSM 3000/5000: 1.8, OEnovia Fioul et Gaz Confort : 4.0, OEnoviaPac: 4.0

Le comptage d'énergie n'est pas disponible sur les versions antérieures à celles citées ci-dessus.

Pour OEnoviaPac, option HK 29 comptage d'énergie.

La pompe à chaleur HP Inverter nécessite l'installation d'une option complémentaire pour disposer du comptage d'énergie.

Présence obligatoire du client final avec **SON** PC et téléphone mobile ou tablette.

Présence obligatoire de l'installateur avec **SON** PC portable.

Merci de compléter et de transmettre la demande à [adv@oertli.fr](mailto:adv@oertli.fr).